

دستگاه تستر کلید نشستی جریان

Multimetrix®

VT 35

MADE IN FRANCE

مشخصات

۱۰ تا ۳۰ میلی آمپر

حساسیت تشخیصی

CAT II

سطح ایمنی

طلقی شفاف

نوع بسته بندی

85X56X31 mm

ابعاد

۲۵۰ گرم

وزن



تست کننده پریز ها، کلیدهای RCD/ELCB با حساسیت ۱۰ ملی آمپر تا ۳۰ میلی آمپر

- بررسی سریع سیستم سیم کشی با سوکت/پریزهای قالب اروپایی که در ایران نصب می گردد (ارت/زمین به بدنه - فاز و نول سوکتی)
 - تست سریع کلید نشستی جریان در مدار با جریان ۳۰ ملی آمپری
 - ایمنی: بر اساس استاندارد IEC 61010- CAT II با ولتاژ ۲۵۰ ولت .
- دارای تاییدیه CE

- ۱ وصل سوکت دو پینه (فاز و نول) به پریز ارت دار
- ۲ فشردن دکمه تست
- ۳ تزریق جریان با سویچ چرخشی از ۱۰ تا ۳۰ میلی آمپر

دستور العمل استفاده

۱. اتصال دوشاخه دستگاه تستر به پریز مورد تست (پریزهای خانگی با تحمل جریان ۱۰ تا ۱۶ آمپر)
۲. بررسی حالت سه شاخص روی دستگاه (⊙) و اطمینان اتصالات صحیح در صورت روشن بودن هر سه
۳. در صورت خاموش بودن یک، دو یا هر سه شاخص (○) ، بررسی وضعیت خطا با استفاده از جدول زیر
۴. تصحیح خطا و تکرار مجدد تست

کلید اتصالات صحیح است	اشکال: در اتصال هادی ارت	اشکال: در جایابی هادی فاز و نول	اشکال: در اتصال هادی نول	اشکال: در جایابی اتصال هادی فاز و ارت	اشکال: چک کردن کلید اتصالات
☺	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
☹	⊙⊙○	⊙⊙○	⊙⊙○	⊙⊙○	⊙⊙○
☹	⊙○⊙	⊙○⊙	⊙○⊙	⊙○⊙	⊙○⊙
☹	○⊙⊙	○⊙⊙	○⊙⊙	○⊙⊙	○⊙⊙
☹	○⊙○	○⊙○	○⊙○	○⊙○	○⊙○

اطلاعات بیشتر (دستورالعمل - کلپ) در کانال تلگرامی

<https://telegram.me/Multimetrix>

ارتباط با ما:

- دفتر فروش: تهران-بزرگراه ستاری- خیابان لاله شرقی- پلاک ۹- طبقه اول- واحد ۲
- سایت شرکت: WWW.YEKTAMUT.COM
- تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۸۶۰۴۲
- همراه: ۰۹۱۲۳۱۲۳۳۱۷ :



ارسال به تمام نقاط ایران با پست سفارشی
تحويل با پیک در تهران
تحويل در محل

کلید جریانی
تست نشستی